



MODELO	DC102	DC133
ENGANCHE		
Tiro	Lateral	Central
BARRA DE CORTE		
Ancho de corte	3.16 m	3.96 m
Ángulo de Inclinación barra de corte	-2 a -10 grados	
Lubricación Barra de Corte	Módulos individualmente sellados	
DISCOS		
Número de discos	8	10
Número de cuchillas por disco	2	
Velocidad de disco	3.000 rpm	
CABEZAL DE CORTE		
Flotación	Vertical y Radial	Vertical y Radial regulables
Ancho de Hilera	914-2.134 mm	914-2.438 mm
Tipo	Rodillo de Caucho Moldeado	
Mando	4 correas en V y engranajes cubiertos	
ROLLO ACONDICIONADOR		
Longitud del Rollo	2.591 mm	3.175 mm
Diámetro del rollo	264 mm	264 mm
Velocidad de acondicionado	635 rpm	740 rpm
Material del Rollo	Goma	Goma
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR		
Potencia mínima del tractor	80 hp	90 hp
Velocidad de la toma de Fuerza	540 o 1.000 RPM	1.000 rpm
Circuitos hidráulicos	2	
Presión hidráulico	1.500 psi (103,4 bar)	1.500 (103,4)



MODELO	DC102	DC133
DIMENSIONES Y PESO		
Ancho de transporte	3.43 m	4.01 m
Longitud de transporte	5,36 a 6,17 m	6.48 m (max)
Altura de transporte	1,73 m	2,03 m
Peso con Rollo	1.889 kg	2.631 kg
NEUMÁTICOS		
Tamaño de las cubiertas	11 x 15,6PR	31 x 13.5-15,8PR



Todas las imágenes son a modo ilustrativo.



www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.